Ombralgo®

La lumière à la carte

OMBRALGO® régule efficacement la lumière à l'intérieur des serres verre ou plastique. OMBRALGO® se présente sous 2 formes (crème ou poudre) et sous 3 niveaux d'opacité (de léger à fort).
OMBRALGO® évite tout échauffement de la serre et permet de filtrer les rayons solaires qui peuvent provoquer des brûlures.

ALGOCLAIR® a été spécialement élaboré pour éliminer OMBRALGO® Crème et OMBRALGO® Poudre et redonner de la luminosité à l'intérieur des serres.

COMPO France SAS
Division COMPO Professionnel
49, avenue Georges Pompidou - 92593 Levallois-Perret Cedex
Tél. : 01 49 64 59 50 – Télécopie : 01 49 64 59 90
RCS Besançon 345 408 272

Les produits d'ombrage

> Les produits **OMBRALGO®** sont les filtres protecteurs idéaux pour arrêter la chaleur et laisser passer la lumière. Ils résistent à la pluie et ne sont pas corrosifs sur les structures.
> **OMBRALGO®** se décline sous 2 formes : **OMBRALGO® CREME** et **OMBRALGO® Poudre.**
> Leur dissolution parfaite permet une application au pulvérisateur. **OMBRALGO®** s'élimine facilement avec **ALGOCLAIR®.**

OMBRALGO® CREME

OMBRALGO® CREME présente la particularité d'être transparent par temps mouillé et opaque par temps sec.
OMBRALGO® CREME réfléchit les rayons et limite ainsi la température dans la serre.

Préparation

Doses :
- Diluer 1 l (= 1,43 kg) d'OMBRALGO® CREME dans 3 l d'eau.
- 14 l (= 20 kg) d'OMBRALGO® CREME couvrent environ 750 m².

Mode d'emploi

- Mélanger la crème jusqu'à homogénéisation parfaite.
- Agiter quelques minutes.
- Appliquer une seule couche à l'aide d'un pulvérisateur sur serre propre et sèche.

Conseils

- Ne pas appliquer sur surfaces poreuses (où l'élimination serait difficile), ou en mélange avec d'autres produits.
- Conserver OMBRALGO® CREME à l'abri du gel (stockage à 5°C minimum).

Seau de 20 kg
Palette de 32 seaux (640 kg)

ALGOCLAIR®

Pour éliminer OMBRALGO® CREME et OMBRALGO® Poudre.
ALGOCLAIR® a été spécialement élaboré pour détruire très facilement le film blanc protecteur OMBRALGO® CREME et OMBRALGO® Poudre.
ALGOCLAIR® n'est pas agressif pour les matériaux des serres (aluminium, galvanisé, joints,...).

Préparation

- Diluer 1 l d'Algoclair dans 3 l d'eau.
- Pulvériser le mélange sans aller au ruissellement sur les surfaces à traiter.
- Laisser agir 5 – 10 minutres.
- Rincer après action du nettoyant.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

Jerrycan de 10 l
Palette de 40 jerrycans
(400 litres)

OMBRALGO® POUDRE

OMBRALGO® Poudre s'adapte aux régions et aux types de serre :

- **OMBRALGO® 1 :** pour régions tempérées et serres en verre.
- **OMBRALGO® 2 :** pour toutes régions et serres en plastique.
- **OMBRALGO® 3 :** pour régions ensoleillées et serres en verre.

Préparation

Doses :
- Ombrage fort : mélanger 15 kg dans 40 l d'eau.
- Ombrage normal : mélanger 15 kg dans 75 l d'eau.
- Ombrage léger : mélanger 15 kg dans 120 l d'eau.

Mode d'emploi

- Diluer progressivement OMBRALGO® Poudre dans de l'eau à 12°C minimum tout en agitant.
- Laisser reposer 2 heures maximum et remuer la solution avant l'application.
- Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur sur serre propre et sèche.
- Attention : un ombrage léger est moins résistant à la pluie.

Conseils

- Ne pas appliquer en plein soleil. Cela augmente l'adhérence sur surfaces poreuses (où l'élimination serait difficile).
- Ne pas appliquer en mélange avec d'autres produits.
- Conserver OMBRALGO® Poudre à l'abri de l'humidité.

Sac de 15 kg
Palette de 65 sacs
(975 kg)

www.graphic-eclair.fr - 01 43 30 99 99 - Septembre 2007

COMPO France SAS
Division COMPO Professionnel
49, avenue Georges Pompidou - 92593 Levallois-Perret Cedex
Tél. : 01 49 64 59 50 – Télécopie : 01 49 64 59 90
RCS Besançon 345 408 272

® Marque déposée COMPO